

## Divodes FG

### Yleiskäyttöinen väli- ja loppudesinfektioaine

# VT29

#### Kuvaus tuotteesta

**Divodes FG** on käyttövalmis sumute elintarviketeollisuuden pintojen ja laitteiden desinfiointiin.

#### Ominaisuudet

**Divodes FG** on nopeavaikutteinen sumute väli- ja loppudesinfiointiin.

**Divodes FG** soveltuu käytettäväksi elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville pinnoille ja haihtuu nopeasti jättämättä jäämiä. Se soveltuu käytettäväksi alkoholia sietävien pintojen, koneiden ja laitteiden kuten leikkauspöytien, kuljettimien, täyttökoneiden ja muiden elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen desinfiointiin.

Sitä voidaan käyttää tuotantotaukojen ja -katkojen aikana, jolloin korkea hygienia-taso säilyy koko tuotantoprosessin ajan.

**Divodes FG** on alkoholiseos, joka on kehitetty on optimaaliseen biosidiseen vaikutukseen. Se on laajavaikutteinen ja tehoaa kaikkiin bakteereihin sekä useimpiin hiivoihin ja sieniin.

#### Edut

- Käyttövalmis
- Laajavaikutteinen
- Vaahtoamaton
- Soveltuu käytettäväksi kosteuden aroilla pinnoilla
- Haihtuu nopeasti jättämättä jäämiä

#### Käyttöohje

**Divodes FG**:tä sumutetaan käsiteltäville pinnoille laimentamattomana ja annetaan kuivua.

Tuotetta ei tule sumuttaa suojaamattoman sähkölaitteen lähellä. Vältettävä aerosolin muodostumista. Tuotetta ei saa sumuttaa kuumille pinnoille eikä tulenlähteisiin.


#### Tekniset tiedot

Ulkonäkö	kirkas, voimakkaasti alkoholille tuoksuva neste
Ominaispaino (20 °C)	0,86
pH-arvo, laimentamaton liuos	8,8
Kemiallinen hapenkulutus	1510 gO <sub>2</sub> /kg
Typpipitoisuus (N)	Ei sisällä
Fosforipitoisuus (P)	Ei sisällä

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

#### Koostumus

Isopropanolia	10 - 20 %
N-propanolia	50 - 75 %



**Divosan**<sup>™</sup>

## Divodes FG

### Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytettävä erillään tulenlähteistä. Tuote saattaa ärsyttää silmiä ja limakalvoja. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvätkäyttöturvallisuustiedotteesta.

### Yhteensopivuus

**Divodes FG**:tä voidaan suositusten puitteissa käyttää turvallisesti elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla pinoilla. Vältettävä kuitenkin tuotteen sumuttamista polykarbonaatti- ja muille muovipinnoille, jotka voivat saada jännitehalkeamia. Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä varmistua materiaalien yhteensopivuudesta.

### Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.

### Pakkaustiedot

Tuotenumero	Pakkauskoko	Pakkausmuoto
7511262	6 x 0,75 l	Sumutinpullo
7511258	2 x 5 l	Kannu

#### Diversey (FIN)

Kaurakatu 48 B 20740 Turku

Puh. 020 747 4200

Faksi 020 747 4202

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

P01011FIFI-03

#### Diversey (FIN)

Valuraudankuja 3 00700 Helsinki

Puh. 020 747 4200

Faksi 020 747 4201

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© Copyright 2012 Diversey